

# ORAGUARD

## 255 AS

11/04

### Descrição

Película PVC especial transparente texturada, com nível o mais elevado de protecção UV, antiderrapante.

### Papel de suporte

Papel revestido de silicone, branco, 90 g/m<sup>2</sup>

### Adesivo

Poliacrílico solvente, permanente, Ph neutro

### Aplicações

Com a sua grande resistência a derrapar e a abrasão é especialmente apropriado para a protecção do chão em aplicações interiores, extremamente resistente a pressões.

### Informação Técnica

<b>Espessura*</b> (sem o papel protector e adesivo)	170 micron
<b>Resistência à temperatura</b>	Aderido ao alumínio, -40°C a +80°C, sem variação
<b>Resistência aos detergentes de limpeza</b>	A temperatura ambiente, 72h depois da adesão ao alumínio, resistente à maioria dos óleos, combustíveis, solventes alifáticos, ácidos fracos e alcalóides.
<b>Potência adesiva</b> (FINAT TM 1 , depois de 24h, aço inoxidável)	12N/25mm
<b>Elasticidade</b> (DIN EN ISO 527) Em Comprimento Em Largura	Min. 22 Mpa Min. 22 MPa
<b>Elasticidade até quebrar</b> (DIN EN ISO 527) Em Comprimento Em Largura	Min. 130% Min. 150%
<b>Sistema antiderrapante</b> (DIN 51130)	R 9
<b>Durabilidade**</b>	2 Anos

\* Média \*\* na embalagem original, a 20°C e 50% de humidade relativa.

### Atenção

Dada a diversidade de impressoras e técnicas de impressão o utilizador deverá testar se a película se adapta a especifica impressora antes de utilizar. Além disso, as informações de aplicação publicadas pela ORAFOL devem ser consideradas.