



Sistemas de Grafismos para Chão

1 Notas preliminares

O sistema "Floor Graphics" da Orafol, consiste em um filme especialmente desenvolvido para essa aplicação e um filme de protecção Oraguard com superfície antiderrapante.

O sistema "Floor Graphics" da Orafol é adequado para a aplicação na maioria dos pavimentos. Podem ocorrer alguns problemas quando for aplicado em superfícies irregulares, porosas, pavimentos pintados, tratados com polimentos, limpos com aditivos aquosos ou a PVC, carpetes e pavimentos de mármore.

A Orafol recomenda que para o mesmo trabalho seja utilizado material do mesmo lote. Quando for utilizado material de lotes diferentes, o cliente deverá executar os testes necessários para identificar possíveis diferenças em termos de utilização e de qualidade da aplicação.

2 Limpeza do chão

A superfície onde o filme vai ser aplicado tem de ser limpa com um solvente adequado para remover toda a gordura antes de aplicar o grafismo. Recomendamos o uso de álcool isopropílico. O chão deve estar completamente seco antes da aplicação do filme.

3 Aplicação

O filme deve ser aplicado a seco. Remova o papel de suporte e aplique o grafismo pressionando fortemente contra o chão. Pressione o grafismo com passagens sobrepostas da espátula de modo a evitar a formação de bolhas de ar entre o "Floor Graphic" e o chão.

Recomendamos que a laminação ultrapasse as extremidades do grafismo em pelo menos 2cm. Após completar a aplicação, verifique as extremidades e pressione-as novamente contra o chão.

Atenção

As extremidades do filme nunca devem ficar nas juntas ou uniões de peças do pavimento.

Não pise o pavimento pelo menos durante 30 minutos de modo a garantir uma adesividade suficiente.

4 Limpeza após a aplicação

Aguarde pelo menos 24 horas depois da aplicação antes de limpar o pavimento.

5 Remoção do sistema

Remova o grafismo com um ângulo de 90° a partir de um canto.

O sistema "Floor Graphics" da Orafol é fácil de remover, se correctamente aplicado, não deixará resíduos de adesivo no pavimento.

Em algumas situações, parte do pavimento que foi coberto pelo filme pode apresentar diferenças de cor com outras que não foram cobertas. Isto deve-se a que a zona não coberta pelo filme esteve mais exposta às radiações UV do sol.

6 Informações Gerais

Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. Não estão explicados todos os pressupostos relativos á aplicação. Esta informação destina-se a profissionais especializados com conhecimento e experiência. Dada a diversidade de factores que podem influenciar a aplicação e a utilização dos nossos produtos, recomenda-se a execução de testes para a utilização dos filmes em aplicações especiais.

A ORAFOL disponibiliza na sua página da internet – www.orafol.com - informação sobre as impressoras recomendadas e perfis ICC. Para informações adicionais contacte a 3ó-dpg através do e-mail info@3o-dpg.com.

30 de Janeiro de 2007