

# ORAGUARD 293

## Descrição

Película PVC de fundição premium transparente ultra flexível com superfície brilhante (G) com o nível mais elevado de protecção UV.

## Papel de suporte

Papel com silicone de um lado, 90 micron

## Adesivo

Poliacrílico solvente, permanente

## Aplicações

Para protecção de impressões digitais de grande formato, com aplicações interiores e exteriores. Porque é muito conformável é ideal para superfícies irregulares. O ORGUARD 293 combinado com o ORAJET 3951 é apropriado para decorações integrais de viaturas.

Informação Técnica	
<b>Espessura*</b> (sem o papel protector e adesivo)	30 micron
<b>Estabilidade Dimensional</b> (FINAT TM 14)	Aderido ao aço, não tem diminuição em largura e um máximo de 0.1mm em comprimento
<b>Resistência à temperatura</b>	Aderido ao alumínio, -50°C a +110°C, sem variação
<b>Potência adesiva</b> (FINAT TM 1 , depois de 24h, aço inoxidável)	12N/25mm
<b>Elasticidade</b> (DIN EN ISO 527) Em Comprimento Em Largura	Min. 19 Mpa Min. 19 MPa
<b>Elasticidade até quebrar</b> (DIN EN ISO 527) Em Comprimento Em Largura	Min. 120% Min. 120%
<b>Durabilidade**</b>	2 Anos
<b>Temperatura de aplicação</b>	> +8°C
<b>Durabilidade depois de aplicado por profissionais</b> em exposição exterior vertical (clima normal da Europa Central)	8 Anos

\* Média \*\* na embalagem original, a 20°C e 50% de humidade relativa.

## Atenção

Dada a diversidade de impressoras e técnicas de impressão o utilizador deverá testar se a película se adapta à específica impressora antes de utilizar. Além disso as informações de aplicação publicadas pela ORAFOL devem ser consideradas.