

ORATAPE MT 72

Descrição

Papel de montagem semitransparente com boa estabilidade dimensional e grande resistência á humidade, para transferência de símbolos e letras perfuradas ou cortadas por computador.

Adesivo

Adesivo de borracha natural de força média.

Aplicações

A especial composição do adesivo de contraste consegue uma transferência de símbolos e letras perfuradas ou cortadas por computador sem problemas, utilizando técnicas de aplicação a seco. Dada a sua estabilidade dimensional, é especialmente bom para transferência de letras e símbolos grandes com posicionamento preciso. Este papel de montagem é aconselhável para quase todos os tipos conhecidos de folhas com acabamentos mate ou de brilho.

Informação Técnica	
Espessura (sem papel nem adesivo)	0,140 mm
Peso por unidade de área (sem papel nem adesivo)	100 g/m ²
Alongamento	13,5%
Potência adesiva* (FINAT TM 1, depois de 24h, aço inoxidável)	3,5N /25mm
Resistência à tensão (seco) (DIN EN ISO 527)	
Em Comprimento	Poder fraccionário 5,4N/15mm
Em Largura	Poder fraccionário 3,5N/15mm
Resistência à tensão (molhado) (DIN EN ISO 527)	
Em Comprimento	Poder fraccionário 2,5N/15mm
Temperatura mínima de aplicação	+10°C
Tempo máximo de armazenamento**	6 Meses

* Média ** na embalagem original, a 20°C e 50% de humidade relativa.

Atenção

As superfícies nas quais vai ser aplicado o material devem ser cuidadosamente limpas de todo o pó, gorduras ou qualquer contaminação, pois poderá afectar a adesão do material. Superfícies envernizadas ou pintadas devem secar pelo menos durante 3 semanas para ficar em condições para colar o material. O utilizador deve ainda ter em consideração a compatibilidade do material com a tinta, fazendo antes um teste antes da aplicação.