

ORATAPE

MT 95 Application Tape

10/04

Descrição

Papel de montagem transparente com base de polietileno (termoplástico derivado do etileno), com acabamento com finos buracos para transferência de símbolos e letras perfuradas ou cortadas por computador.

Adesivo

Adesivo poliacrílico modificado de força média.

Aplicações

A especial composição do adesivo poliacrílico consegue uma transferência de símbolos e letras perfuradas ou cortadas por computador sem problemas. Mesmo depois de 6 meses de aplicação, foi provada a remoção sem deixar resíduos e sem aumentos no poder do adesivo. A grande elasticidade da película assegura o posicionamento preciso. Este papel de montagem é aconselhável para quase todos os tipos conhecidos de folhas com acabamentos mate ou de brilho.

Informação Técnica	
Espessura (película com adesivo)	155 microns
Peso por unidade de área (película com adesivo)	110 g/m ²
Alongamento até a ruptura	
Comprimento	Min. 500%
Largura	Min. 700%
Potência adesiva* (FINAT TM 1, depois de 24h, aço inoxidável)	2N /25mm
Resistência à tensão (DIN EN ISO 527)	
Em Comprimento	Min. 25MPa
Em Largura	Min. 25MPa
Temperatura mínima de aplicação	Min. +10°C
Tempo máximo de armazenamento**	1 Ano

* Média ** na embalagem original, a 20°C e 50% de humidade relativa.

Atenção

As superfícies nas quais vai ser aplicado o material devem ser cuidadosamente limpas de todo o pó, gorduras ou qualquer contaminação, pois poderá afectar a adesão do material. Superfícies envernizadas ou pintadas devem secar pelo menos durante 3 semanas para ficar em condições para colar o material. O utilizador deve ainda ter em consideração a compatibilidade do material com a tinta, fazendo antes um teste antes da aplicação.