



DARK 95 C

A película tingida Dark 95 C para veículos traz um toque estético e protege dos olhares indiscretos.



Garantia SOLAR SCREEN®
2 ANO(S)



Classificação da resistência ao fogo
M1



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **152 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	5 %
Transmissão da luz visível	5 %
Reflexão da luz visível exterior	4 %
Reflexão da luz visível interior	6 %
Total da energia solar rejeitada	40 %
Total da energia solar rejeitada*	32 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	0 %
Absorção da energia solar	0 %
Transmissão da energia solar	0 %
Redução do encadeamento	94 %
Valor "g"	0
Valor "u"	0
Coeficiente da sombra	
Tipo de instalação : Interior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição da película	PET
Espessura	23 µ

Cor a partir do exterior : PRETO

CONSTRUÇÃO

1. camada "dura" resistente aos riscos "correntes", permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade óptica
3. Adesivo PS de cor, polimerizando com o vidro em 15 dias.
4. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão*

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	!
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	✗
Vidro duplo tingido	✗
Vidro duplo reflector tingido	✗
Vidros duplos com gás (Low-E)	✗
Vidro duplo claro STADIP INT.	✗
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✗

✓ Sim ! Cautela ✗ Não recomendado

Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.



DARK 80 C

A película tingida Dark 65 C para veículos traz um toque estético e protege ligeiramente dos olhares indiscretos.



Garantia SOLAR SCREEN®
2 ANO(S)



Classificação da resistência ao fogo
M1



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **152 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)


Transmissão dos raios UV	5 %
Transmissão da luz visível	20 %
Reflexão da luz visível exterior	5 %
Reflexão da luz visível interior	6 %
Total da energia solar rejeitada	38 %
Total da energia solar rejeitada*	31 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	0 %
Absorção da energia solar	0 %
Transmissão da energia solar	0 %
Redução do encadeamento	80 %
Valor "g"	0
Valor "u"	0

Coeficiente da sombra	
Tipo de instalação : Interior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição da película	PET
Espessura	23 µ

Cor a partir do exterior : PRETO

CONSTRUÇÃO

1. camada "dura" resistente aos riscos "correntes", permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade óptica
3. Adesivo PS de cor, polimerizando com o vidro em 15 dias.
4. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão*

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	!
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	!
Vidro duplo tingido	✗
Vidro duplo reflector tingido	✗
Vidros duplos com gás (Low-E)	!
Vidro duplo claro STADIP INT.	✗
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✗

✓ Sim ! Cautela ✗ Não
 recomendado

Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.



DARK 65 C

A película tingida Dark 65 C para veículos traz um toque estético e protege dos olhares indiscretos.



Garantia SOLAR SCREEN®
2 ANO(S)



Classificação da resistência ao fogo
M1



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **152 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)


Transmissão dos raios UV	5 %
Transmissão da luz visível	35 %
Reflexão da luz visível exterior	5 %
Reflexão da luz visível interior	6 %
Total da energia solar rejeitada	36 %
Total da energia solar rejeitada*	26 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	0 %
Absorção da energia solar	0 %
Transmissão da energia solar	0 %
Redução do encadeamento	64 %
Valor "g"	0
Valor "u"	0

Coeficiente da sombra	
Tipo de instalação : Interior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição da película	PET
Espessura	23 µ

Cor a partir do exterior : PRETO

CONSTRUÇÃO

1. camada "dura" resistente aos riscos "correntes", permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade óptica
3. Adesivo PS de cor, polimerizando com o vidro em 15 dias.
4. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão*

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	!
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo tingido	✗
Vidro duplo reflector tingido	✗
Vidros duplos com gás (Low-E)	!
Vidro duplo claro STADIP INT.	!
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✗

✓ Sim ! Cautela ✗ Não recomendado
Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.



DARK 50 C

A película tingida Dark 50 C para veículos traz um toque estético e protege ligeiramente dos olhares indiscretos.



Garantia SOLAR SCREEN®
2 ANO(S)



Classificação da resistência ao fogo
M1



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **152 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)


Transmissão dos raios UV	5 %
Transmissão da luz visível	50 %
Reflexão da luz visível exterior	5 %
Reflexão da luz visível interior	6 %
Total da energia solar rejeitada	23 %
Total da energia solar rejeitada*	23 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	0 %
Absorção da energia solar	0 %
Transmissão da energia solar	0 %
Redução do encadeamento	50 %
Valor "g"	0
Valor "u"	0

Coeficiente da sombra	
Tipo de instalação : Interior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição da película	PET
Espessura	23 µ

Cor a partir do exterior : PRETO

CONSTRUÇÃO

1. camada "dura" resistente aos riscos "correntes", permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade óptica
3. Adesivo PS de cor, polimerizando com o vidro em 15 dias.
4. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão*

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	!
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo tingido	!
Vidro duplo reflector tingido	✗
Vidros duplos com gás (Low-E)	!
Vidro duplo claro STADIP INT.	!
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✗

✓ Sim ! Cautela ✗ Não
 recomendado

Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.