PromoSteel

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Promosteel 127cm-50m-0.22mm LINE

UVI, OFFSET

REFERENCIA: HPP127050022

GROSOR ESTANDAR: 0.22 mm (+/- 0.02 mm)

ANCHO ESTANDAR: 127 cm

LONGITUD ESTANDAR: 50 m

PESO BRUTO: 21 Kg (320g/M2 (+/-20)

CONSTRUCCIÓN:

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Película blanca de acero PP mate, compatible para la impresión UVI, OFFSET.
- Es fácil de aplicar, quitar y cambiar sobre una superficie magnética, sin dejar residuos.
- Sin magnetismo, con antioxidantes.
- Base PP buena para la exhibición en interiores, duradera.

CONDICIONES DE TRABAJO:

Temperatura entre 15°C a 30°C, y humedad relativa del 30% al 60%.

PROPIEDADES:

Resistente al agua: media - alta.

Blanco (Wb): [85, 95]

Brillo (Gs): 60° [3, 8]

Opacidad: 100%

PROPIEDADES MAGNÉTICAS:

Fuerza sujeción: ≥3.5 (g/cm2)

Testado sobre imán 0.7mm (fuerza sujeción 40g/cm2)

RECOMENDABLE LA IMPRESIÓN CON:

(ECO) SOLVENTE	🔴	DYE / PIGMENT	🔴
UV (soft UV ink)	🟢	SERIGRAFIA	🟢
LATEX	🔴	TONER	🔴
OFFSET/FLEXO	🟢		

Leyenda: 🟢 compatible 🟡 necesario test 🔴 no compatible

ALMACENAMIENTO:

El material debe almacenarse horizontalmente. Evitar la luz solar y mantener a temperatura entre 10 y 35 ºC y humedad de 20 a 70%.

Vida útil: 12 meses bajo las condiciones indicadas de almacenamiento. El material empezado, debe ser empaquetado y usarlo antes de 1 mes.

APLICACIÓN:

El cambio de temperatura diario no debe exceder los 30°C y la variación de humedad ha de ser inferior de 30% .

No recomendado su uso en áreas frías (si la temperatura exterior es inferior a 0°C).